

Swedfast

Produktspecifikation

Artikelnummer: **1013556001**
Benämning: **Montageskruv ERGODRIVE 4,8x19 Fe/Zn**
Kund: -
Kundens art.nr: -
Användningsområde: **Montering av plåtprofiler upp till 2x1,5 mm**

1 Krav på produkt

1.1 Produktritning

RS-10135569001

1.2 Ingående material

Tråd SAE 1018 Ø3,90 mm

1.3 Efterbehandling

<input checked="" type="checkbox"/>	Härdning typ,	Sätthärdning
<input checked="" type="checkbox"/>	Ytbehandling typ,	Elförzinkning
<input checked="" type="checkbox"/>	Vätedrivning	
<input type="checkbox"/>	Ingen	
<input type="checkbox"/>	Annat, beskriv	

Krav på efterbehandling

<input checked="" type="checkbox"/>	Härddjup	0,05 – 0,15	mm		
<input checked="" type="checkbox"/>	Hårdhet	600 - 700	HV		
<input checked="" type="checkbox"/>	Tjocklek ytbehandling	8 - 12	µm		
<input checked="" type="checkbox"/>	Saltdimsprovning	96	hrs, enligt SS-EN-ISO 9227	<input type="checkbox"/> NSS ¹	<input type="checkbox"/> AASS ²
<input type="checkbox"/>	Annat, beskriv				

1.4 Kvalitetskrav

Provuttag enligt SS 020130, kontrollnivå S1 AQL 1,5

Sorteras innan packning.

2 Krav vid leverans

2.1 Packning och märkning

Packas i industriförpackning med tillhörande lock med antal enligt etikettprogram.

2.2 Övriga krav vid leverans

¹ Neutral Salt Spray, pH 6,5-7,2

² Acetic Acid Salt Spray, pH 3,1-3,3

Utgåva	Ändring/Händelse	Datum	Sign
1	Upprättande av produktspecifikation	2010-01-11	tpn

Sidan 1 av 1

M:\Ritningar TP\Tekniska underlag\Produktspecifikationer\PS-1013556001-1.doc